



ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР DS 275BD

ГЕНЕРАТОР

NEP-275BD



Короткочасна	kVA	275	Швидкість двигуна	Частота
	kW	220	1500 rpm	50 Hz
Постійна	kVA	250	Напруга	
	kW	200	400/230 V	

ДВИГУН

Бренд	BAUDOUIN	
Модель	6M16G275/5e	
Двигун в режимі очікування	kW	240
Циліндрів Кількість / Тип	6 / Ліній	
Об'єм циліндрів	Lt.	9,73
Система аспірації	Турбокомпресор & AC	
Діаметр x Хід	mm	126 x 130
Ступінь стиснення	17:01	
Тип регулятора	Електронні	
Ін'єкційний	Прямий	
Охолодження	Водяне охолодження	
Напруга електричної системи	VDC	24
Ємність масла	Lt.	30
Ємність охолоджуючої рідини двигуна	Lt.	44
Добова ємність паливного баку	Lt.	490
Витрата палива (л/год)	Load 100%	56,9
	Load 75%	42,2
	Load 50%	28,3

ГЕНЕРАТОР

Живлення в режимі очікування	kVA(kW)	275 (220)
Постійна	kVA(kW)	250 (200)
Бренд	NEP	
Вихідна напруга	V	400/230
Клас ізоляції	H	
Індикація захисту	IP23	
Кількість фаз	3	
Коефіцієнт потужності (Cos Phi)	0,8	
Кількість полюсів	4	
Частота	Hz	50
Кількість підшипників	Один	
Дизайн	AVR / Безщітковий	
Регулювання напруги	± 0,5%	
Т.Гармонічні спотворення	< 2 %	
Струм короткого замикання	300%(10sec.)	
Тип підключення	зірка	
Перевантаження	110% Протягом 1 години	



ВІДКРИТА ВЕРСІЯ

Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота(мм)	Вага (кг)
3450	1400	1880	3742

ВЕРСІЯ З НАВІСОМ

Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота(мм)	Вага (кг)
3750	1400	2645	4075

Стандартні характеристики



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ AMF

- *Основна інформація відображається на РК-екрані
- *Просте кнопкове управління;
- OFF-MANUAL-AUTO-TEST-START
- *Ручне програмування на панелі керування
- *Зарядний пристрій
- *Багатомовна панель управління з мікропроцесором
- *Кнопка аварійної зупинки, світлозвукова сирена
- *Цифровий РК-дисплей забезпечує просте, інтуїтивно зрозуміле меню навігація та контроль роботи генераторної установки
- *Дистанційне керування з GSM модемом (опція)

ГЕНЕРАТОР

- *Надпотужний дизельний двигун
- *Механічна/електронна система керування
- *З водяним охолодженням, 4-тактний, прямий/непрямий упорскування
- *Радіатор тропічного типу
- *Акумулятор, що не вимагає обслуговування
- *Водяний нагрівач блоку двигуна
- *Глушник промислового типу

ОСНОВА РАМА

- *Встановлюється на сталевому шасі
- *Індикатор рівня палива електронного типу
- *Еластичні гасителі коливань між двигуном і рамою

ШУМОІЗОЛЯЦІЯ ТА НАВІС

- * Конструкція шумоізоляційного навісу за модульним принципом
- *Двері, що замикаються з обох боків навісу
- *Навіс, призначений для легкого та швидкого обслуговування генераторної установки
- *Повністю атмосферостійкий
- *Встановлені на підставі підйомні вуха та точки підйому

- *Негорюча акустична піна
- Живлення в режимі очікування.
- Основна потужність (PRP): Номінальна потужність при змінному електричному навантаженні протягом необмежених годин. 10 % переважанню



Усі дані можуть бути змінені NEP Генератор без надання будь-якої інформації.