



ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ-DS-30YD



ГЕНЕРАТОР			DS-30YD	
Короткочасна	kVA	30	Швидкість двигуна	Частота
	kW	24	1500 rpm	50 Hz
Постійна	kVA	27	Напруга	
	kW	22	400/230 V	

ДИВГУН

Бренд		YANGDONG
Модель		WD-490
Двигун в режимі очікування	kW	21
Циліндрів Кількість / Тип		4 / лінія
Об'єм циліндрів	Lt.	2,5
Система аспірації		Звичайна
Діаметр x Хід	mm	90 x 100
Ступінь стиснення		18:01
Тип регулятора		Механіка
Ін'єкційний		Прямий
Охолодження		Водяне охолодження
Напруга електричної системи	VDC	12
Ємність масла	Lt.	8
Ємність охолоджуючої рідини двигуна	Lt.	12,1
Добова ємність паливного баку	Lt.	130
Витрата палива (л/год)	Наван 100%	5,6
	Наван 75%	4,3
	Наван 50%	3

ГЕНЕРАТОР

Живлення в режимі очікування	kVA(kW)	30 (24)
Постійна	kVA(kW)	27 (22)
Бренд		NEP
Вихідна напруга	V	400/230
Клас ізоляції		H
Індикація захисту		IP23
Кількість фаз		3
Коефіцієнт потужності (Cos Phi)		0,8
Кількість полюсів		4
Частота	Hz	50
Кількість підшипників		Один
Дизайн		AVR / Безщітковий
Регулювання напруги		± 0,5%
Т.Гармонічні спотворення		< 2 %
Струм короткого замикання		300%(10sec.)
Тип підключення		зірка
Перевантаження		110% Протягом 1 години



ВІДКРИТА ВЕРСІЯ				ВЕРСІЯ З НАВІСОМ			
Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота(мм)	Вага (кг)	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота(мм)	Вага (кг)
1600	900	1200	750	2100	900	1300	800

Стандартні характеристики



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ AMF

- *Основна інформація відображається на РК-екрані
- *Просте кнопочне управління;
OFF-MANUAL-AUTO-TEST-START
- *Ручне програмування на панелі керування
- *Зарядний пристрій
- *Багатофункціональна панель управління з мікропроцесором
- *Кнопка аварійної зупинки, світлозвукова сирена
- *Цифровий РК-дисплей забезпечує просте, інтуїтивно зрозуміле меню навігація та контроль роботи генераторної установки
- *Дистанційне керування з GSM модемом (опція)

ГЕНЕРАТОР

- *Надпотужний дизельний двигун
- *Механічна/електронна система керування
- *З водяним охолодженням, 4-тактний, прямий/непрямий упорскування
- *Радіатор тропічного типу
- *Акумулятор, що не вимагає обслуговування
- *Водяний нагрівач блоку двигуна
- *Глушник промислового типу

ОСНОВА РАМА

- *Встановлюється на сталевому шасі
- *Індикатор рівня палива електронного типу
- *Еластичні гасителі коливань між двигуном і рамою

ШУМОІЗОЛЯЦІЯ ТА НАВІС

- * Конструкція шумоізоляційного навісу за модульним принципом
- *Двері, що замикаються з обох боків навісу
- * Навіс, призначений для легкого та швидкого обслуговування генераторної установки
- *Повністю атмосферостійкий
- *Встановлені на підставі підйомні вуха та точки підйому



- *Негорюча акустична піна
- Живлення в режимі очікування (ESP): аварійне живлення при змінному електричному навантаженні.
- Основна потужність (PRP): Номінальна потужність при змінному електричному навантаженні протягом необмежених годин. 10 %