



ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ DS-35RD



ГЕНЕРАТОР			DS-35RD	
Короткочасна	kVA	35	Швидкість двигуна	Частота
	kW	28	1500 rpm	50 Hz
Постійна	kVA	31	Напруга	
	kW	25	400/230 V	

ДИВГУН

Бренд		RICARDO
Модель		4100D1
Двигун в режимі очікування	kW	30
Циліндрів Кількість / Тип		4 / ліній
Об'єм циліндрів	Lt.	3.61
Система аспірації		Турбокомпресор і AC
Діаметр x Хід	mm	100 x 115
Ступінь стиснення		19:01
Тип регулятора		Механічний
Ін'єкційний		Прямий
Охолодження		Водяне охолодження
Напруга електричної системи	VDC	12
Ємність масла	Lt.	13
Ємність охолоджуючої рідини двигуна	Lt.	13
Добова ємність паливного баку	Lt.	130
Витрата палива (л/год)	Наван.100%	6,4
	Наван. 75%	4,8
	Наван.50%	3,2

ГЕНЕРАТОР

Живлення в режимі очікування	kVA(kW)	35 (28)
Постійна	kVA(kW)	31 (25)
Бренд		NEP
Вихідна напруга	V	400/230
Клас ізоляції		H
Індикація захисту		IP23
Кількість фаз		3
Коефіцієнт потужності (Cos Phi)		0,8
Кількість полюсів		4
Частота	Hz	50
Кількість підшипників		Один
Дизайн		AVR / Безщітковий
Регулювання напруги		± 0,5%
Т.Гармонічні спотворення		< 2 %
Струм короткого замикання		300%(10sec.)
Тип підключення		зірка
Перевантаження		110% Протягом 1 години



ВІДКРИТА ВЕРСІЯ			
Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота(мм)	Вага (кг)
1600	900	1200	750

ВЕРСІЯ З НАВІСОМ			
Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота(мм)	Вага (kg)
2000	900	1300	800

Стандартні характеристики



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ AMF

- *Основна інформація відображається на РК-екрані
- *Просте кнопочне управління;
OFF-MANUAL-AUTO-TEST-START
- *Ручне програмування на панелі керування
- *Зарядний пристрій
- *Багатомовна панель управління з мікропроцесором
- *Кнопка аварійної зупинки, світлозвукова сирена
- *Цифровий РК-дисплей забезпечує просте, інтуїтивно зрозуміле меню навігація та контроль роботи генераторної установки
- *Дистанційне керування з GSM модемом (опція)

ГЕНЕРАТОР

- *Надпотужний дизельний двигун
- *Механічна/електронна система керування
- *З водяним охолодженням, 4-тактний, прямий/непрямий упорскування
- *Радіатор тропічного типу
- *Акумулятор, що не вимагає обслуговування
- *Водяний нагрівач блоку двигуна
- *Глушник промислового типу
- ОСНОВА РАМА
 - *Встановлюється на сталевому шасі
 - *Індикатор рівня палива електронного типу
 - *Еластичні гасителі коливань між двигуном і рамою

ШУМОІЗОЛЯЦІЯ ТА НАВІС

- * Конструкція шумоізоляційного навісу за модульним принципом
- *Двері, що замикаються з обох боків навісу
- * Навіс, призначений для легкого та швидкого обслуговування генераторної установки
- *Повністю атмосферостійкий
- *Встановлені на підставі підйомні вуха та точки підйому
- *Негорюча акустична піна
- Живлення в режимі очікування.
- Основна потужність (PRP): Номінальна потужність при змінному електричному навантаженні протягом необмежених годин. 10 % перевантаження



Усі дані можуть бути змінені NEP Генератор без надання будь-якої інформації.